

GLOWLINK PROFX

 Introducing the GlowLink ProFX, a DMX signal amplifier designed with signal isolation functionality. This amplifier combines cutting-edge technology with robust construction to enhance your lighting control experience:

1. **Signal Amplification and Isolation:** The GlowLink ProFX excels as a DMX signal amplifier with built-in signal isolation, ensuring optimal signal strength and integrity.
2. **Durable Housing:** Crafted from high-intensity ABS material, the housing not only ensures durability but also exhibits profound corrosion resistance, making it suitable for diverse environments.
3. **Efficient Power Consumption:** Boasting small power consumption, the GlowLink ProFX remains energy-efficient without compromising performance.
4. **Excellent Shielding Effectiveness:** The amplifier delivers excellent shielding effectiveness, safeguarding the DMX signal from external interference and maintaining signal clarity.
5. **Powerful Anti-Jamming Capability:** With robust anti-jamming capabilities, the GlowLink ProFX ensures a stable and interference-free signal transmission, even in challenging environments.
6. **Strong Stability:** Built for reliability, this amplifier provides strong stability in DMX signal amplification, contributing to the seamless operation of your lighting setup.
7. **IP65 Protection Level:** The GlowLink ProFX is designed with a degree of protection rated at IP65, ensuring resistance to dust and water ingress, making it suitable for both indoor and outdoor applications.

Elevate your lighting control system with the GlowLink ProFX, a reliable and efficient DMX signal amplifier featuring signal isolation for optimal performance in various lighting scenarios.

 Presentiamo il GlowLink ProFX, un amplificatore di segnale DMX progettato con funzionalità di isolamento del segnale. Questo amplificatore combina tecnologia all'avanguardia con una costruzione robusta per migliorare la tua esperienza di controllo dell'illuminazione:

1. **Amplificazione e Isolamento del Segnale:** Il GlowLink ProFX eccelle come amplificatore di segnale DMX con isolamento del segnale integrato, garantendo una forza e integrità ottimali del segnale.
2. **Guscio Resistente:** Realizzato in materiale ABS ad alta intensità, il guscio non solo assicura resistenza, ma mostra anche una profonda resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a ambienti diversificati.
3. **Consumo Energetico Efficiente:** Con un basso consumo energetico, il GlowLink ProFX rimane efficiente dal punto di vista energetico senza compromettere le prestazioni.
4. **Eccellente Efficienza di Schermatura:** L'amplificatore offre un'eccellente efficienza di schermatura, proteggendo il segnale DMX da interferenze esterne e mantenendo la chiarezza del segnale.
5. **Potente Capacità Anti-interferenza:** Con robuste capacità anti-interferenza, il GlowLink ProFX garantisce una trasmissione stabile e priva di interferenze, anche in ambienti impegnativi.
6. **Forte Stabilità:** Costruito per affidabilità, questo amplificatore offre una forte stabilità nell'amplificazione del segnale DMX, contribuendo al funzionamento senza problemi della tua configurazione di illuminazione.
7. **Livello di Protezione IP65:** Il GlowLink ProFX è progettato con un livello di protezione valutato IP65, garantendo resistenza alla polvere e all'ingresso di acqua, rendendolo adatto sia per applicazioni interne che esterne.

Eleva il tuo sistema di controllo dell'illuminazione con il GlowLink ProFX, un affidabile ed efficiente amplificatore di segnale DMX con isolamento del segnale per prestazioni ottimali in vari scenari illuminotecnici.



COD.	42504002
SIZE (mm)	122 x 55 x 38 h
DRIVER	AC 100-240V; DC 6V - 36V
POWER	<2W
ISOLATE VOLTAGE	1000V
COMM. INTERFACE	DMX512
TRANSMISSION SPEED	<1Mbps
ADDRESSING METHOD	auto addressing
PROTECTION GRADE	IP65
WORKING TEMP.	-40°C ~50°C
FIXED HOLE GAP (mm)	110
APPLICATION	outdoor/indoor led lighting project

CERTIFICATIONS / POWER SUPPLY COMPLIANCE CHOICES



Flussirari reserves the right to modify the characteristics of its products and their availability without prior notice. The information provided, including product details, technical data, illustrations, and specifications, is not considered binding. Flussirari accepts no liability for any discrepancies. In our continuous pursuit of product enhancement, we retain the prerogative to make changes to specifications or materials without prior notification, provided such modifications do not compromise the functionality of the product.

For the most current and authoritative specifications, users are advised to refer to the specification sheets available at www.flussirari.it. These documents supersede all other printed or electronic versions and are reflective of the latest updates and revisions.

Compliance may vary in each power supply based on country-specific technical regulations.

